



Compaq ProLiant ML350

ESPECIFICACIONES DE LA SERIE

Las especificaciones descritas a continuación, son comunes a todos los productos de la serie Compaq ProLiant ML350.

Formato	Formato Torre
Procesadores y caché	Hasta 2 procesadores Intel Pentium III con 256Kb de caché.
Chipset / FSB	Chipset ServerWorks (RCC) 3.0 SLC con bus a 133-MHz (FSB).
Memoria	4 slots DIMM de expansión. 128MB de memoria ECC SDRAM estándar a 133MHz (según modelos). hasta 2GB de memoria máxima (4GB en modelos con procesador a 1GHz).
Almacenamiento	Controladora Ultra2 SCSI de dos canales integrada. Hasta 4 discos Ultra2/Ultra3 SCSI conectables en caliente (algunos modelos). Tamaños disponibles: 9,1 18,2 y 36,4GB. Hasta 218GB de almacenamiento interno máximo.
Gráficos	Controladora de vídeo ATI RAGE XL, con 4MB de memoria gráfica SDRAM.
Tarjetas de red	Tarjeta de red PCI Compaq NC3163 Fast Ethernet 10/100 WOL (Wake On LAN).
Slots de ampliación	4 (4 disponibles) slots de expansión: 3 PCI de 64 bits (3 disponibles). 1 PCI de 32 bits (1 disponible).
Puertos	Serie: 2 ratón: 1 teclado: 1 gráficos: 1 RJ45: 1 Paralelo: 1 SCSI externo: 1 (solo para unidad de cinta).
Bahías	4 bahías para unidades conectables en caliente. Disquetera y CD-ROM. 2 bahías removibles.
Sistemas Operativos Soportados	Microsoft Windows NT 4.0 Microsoft Windows 2000 Server. Novell NetWare, Novell Small Business Suite. SCO UnixWare, SCO OpenServer. LINUX (RedHat, SUSE, TurboLinux Server, Caldera eServer). IBM OS/2 WARP, Sun Solaris para plataforma intel.
Software Incluido	Compaq SmartStart. Compaq Insight Manager.
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	13,1 x 48,3 x 62,5 cm.
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación de 432W (fuente redundante opcional).
Garantía	Garantía global de 3 años in-situ con un tiempo de respuesta de siguiente día laborable, y una extensión de Garantía Pre-fallo que cubre discos, memoria y procesadores, así como una amplia oferta de servicios de Compaq.



100 PRIVATE

PUERTO RICO SEEMLA VENTANA