

NAZWA

dselect – narzędzie do zarządzania pakietami Debiana

SKŁADNIA

dselect [opcje]

dselect [opcje] działanie ...

OPIIS

dselect jest podstawowym narzędziem użytkownika do instalowania, usuwania i zarządzania pakietami Debiana. Jest to nakładka na polecenie **dpkg(8)**. Zwyczajowo **dselect** jest uruchamiany bez żadnych parametrów, ale niektóre opcje są wciąż dostępne.

Sposób korzystania z **dselect** raczej nie wymaga większych wyjaśnień, poza tym **dselect** ma wbudowany system pomocy, który opisuje klawisze i ogólną koncepcję. *Proszę zapoznać się z tą pomocą.*

DZIAŁANIA

access, update, select, install, config, remove

Te parametry automatycznie uruchamiają odpowiednie polecenia z głównego menu, bez jego pokazywania.

quit Nie robi nic, prócz wyjścia z programu.

menu Pokazuje główne menu. Jest to odpowiednik uruchomienia **dselect** bez podawania parametrów.

OPCJE

--admindir <katalog>

Zmienia katalog zawierający dane dla **dpkg**. Domyślnym katalogiem jest */var/lib/dpkg*. Proszę zauważyć, że pliki w tym katalogu to wewnętrzne bazy danych dla **dpkg** i pakiety Debiana raczej się tam nie znajdują.

--debug <plik> | -D<plik>

Włącza opcję debuggera. Informacje debuggera są wysyłane do *<pliku>*.

--help Wyświetla krótką informację o pomocy.

--licence

Wyświetla informację o licencji **dselect**.

--version

Wyświetla informację o wersji.

BŁĘDY

Dla nowych użytkowników, **dselect** może być trudny do opanowania.

ZOBACZ TAKŻE

deb(5) , **dpkg-deb(8)** , **dpkg(8)** oraz **deb-control(5)**

AUTOR

dselect napisał Ian Jackson (ijackson@gnu.ai.mit.edu). Podręcznik napisał Juho Vuori (javuori@cc.helsinki.fi).